
Ficha técnica



Clave
2246

1. Descripción del producto:





A = 115 mm
L = 140 mm

Paquete de hojas de lija G-220 (HL)

Dimensiones (in):	4-1/2 " x 5-1/2 "
Dimensiones (mm):	115 x 140
Abrasivo:	Óxido de aluminio
Especificación:	1/4 HOJA TSA2C-220
Respaldo:	Papel
Peso de respaldo:	C
Granulometría:	FEPA

1. Aplicación


Uso manual

• Excelente para el lijado en seco de: pasta, primer, pintura, barniz, madera, yeso, mármol suave y selladores. Gracias a su estructura abierta no sufre de tapado prematuro conservando la excelente remoción durante mucho más tiempo. En presentación de 1/4 de hoja para autoservicio.

• La mejor relación costo / rendimiento.

2. Instrucciones de operación

• Para uso manual, si se requiere acabados consistentes en superficies planas se recomienda el uso con respaldo manual para hojas de lija clave 1462.

3. Información de seguridad

• Usar el equipo de seguridad completo como guantes, lentes de seguridad y protección respiratoria.

4. Manejo

• Los empaques nunca deben de estar expuestos a ganchos u otros instrumentos con filo, además éstos no deben ser apilados con cargas excesivas ya que pueden dañar el producto y puede sufrir ruptura durante el uso.

5. Almacenamiento

• Todos los productos de lija deben de ser almacenados en tarimas a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

• Piezas por caja: 8 unidades.